

LA GAMME DES PRIMAIRES **PRIMERS RANGE**



En complément de sa ligne de mastics polyuréthanes destinée à l'industrie automobile et plus particulièrement au remplacement de pare brises. ISPO France vous présente sa ligne de primaires d'adhésion **ISPOPRIMER** ainsi que son nettoyant universel **ISPOCLEANER 59**.

L'association des mastics polyuréthane ISPOFLEX 55/1, ISPOFLEX 55/2 BTR et ISPOFLEX 55/4 HV avec nos produits ISPOPRIMER et ISPOCLEANER 59 est fortement conseillée afin de bénéficier de tous les avantages de nos mastics mais également afin de garantir le remplacement des vitres, et ce, pour tout type de véhicules.

*In addition to its line of PU sealants designed for the automotive industry and more particularly for the windshield replacement. ISPO France is introducing you its adhesion promoter line of products **ISPOPRIMER** as well as its universal cleaner **ISPOCLEANER 59**.*

*The combination of its PU sealant **ISPOFLEX 55/1, ISPOFLEX 55/2 BTR and ISPOFLEX 55/4HV** with the **ISPOPRIMER** products and **ISPOCLEANER 59** is highly recommended in order to give you the best of our PU sealants but also to be able to grant all the necessities warranties while you are installing or replacing the glasses of your vehicles.*



Application

- Avant chaque application, il faut vérifier que la vitre ou le pare brise soient parfaitement propres, sans traces de poussières, graisses ou autres substances pouvant altérer les performances d'adhésion de nos produits.
- Appliquer le produit à l'aide d'un applicateur spécifique en ayant pris, au préalable, le temps de secouer la bouteille de produit **ISPOPRIMER**. Secouer la bouteille pendant 2-3 minutes avant toutes applications.
- Une fois le produit **ISPOPRIMER** appliqué, attendre 5-10 minutes avant l'application du mastic polyuréthane **ISPOFLEX 55/1, ISPOFLEX 55/2 BTR ou ISPOFLEX 55/4HV**.
- Before any application, make sure that the glass or the windshield are free of any dust, grease or any others contaminants that could affect the bonding performances of our products.
- Apply the product on a thin layer with the help of a dauber. Before any application, please make sure to shake the bottle of **ISPOPRIMER** product. Shake the bottle at least for 2-3 minutes before any application.
- Once the product **ISPOPRIMER** is applied, wait at least 5-10 minutes before applying the PU sealant **ISPOFLEX 55/1, ISPOFLEX 55/2 BTR or ISPOFLEX 55/4HV**.